

#### ÜRÜN TANIMI

Marine Wax, silikonsuz ve aşındırmadan uzun süre koruma sağlar. Daha büyük alanlar için çalışması kolay ideal bir üründür. Bu ürün, sert, uzun ömürlü mükemmel parlak yüzey sunar ve tuzlu suya ve güneş ışığına karşı koruma sağlar. Elle ve makina ile poliş ( 800-1000 rpm) için.

- \* Aşındırmaz
- \* Yamalı bir görüntü bırakmaz
- \* Araba, karavan veya bahçe mobilyalarını temizlemede kullanılabilir.

#### ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMB834
Özgül Ağırlık	0.95
Katı Madde Oranı	5%
VOC (arz edilen)	143 g/l
Birim Ebatları	500 ml

#### KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

##### Kurutma

	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Üzerine atılabilecek ürünler	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

#### UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Uygun bir deterjan ile yıkayın, temiz su ile durulayın ve kurumaya bırakın. Mükemmel sonuç almak için, Marine Polish ile yüzeyde ön hazırlık yapın. Kötü şekilde bozulmuş yüzeylerde ilk olarak Liquid Rubbing kullanın.
Yöntem	Temiz kuru bir bez ile ince bir kat Marine Wax uygulayın. Kurumaya bırakın. İstenilen parlaklığa ulaşana kadar parlatmaya kendiniz veya makine ile devam edin. Bezi sık sık değiştirin.
Tavsiyeler	Karıştırma - Kullanmadan önce iyice kutuyu çalkalayınız.
Bazı önemli noktalar	Ürün sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey ısı en az 5°C ve en yüksek 35°C olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	GRP ve boyalı yüzeylerde kullanım için uygundur.
Kat Sayısı	1
Uygulama Yöntemleri	Bez veya Makine.

#### TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	<b>GENEL BİLGİ:</b> Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. <b>TAŞIMA:</b> Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	<b>GENEL:</b> Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. <b>ATIKLARIN TANZİMİ:</b> Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya <http://www.yachtpaint.com> adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2014.