

Polish and Wax

Tekne Bakımı

Parlatma ve Mumlama (wax)



ÜRÜN TANIMI

Polish and Wax tek bir ürünle temizleme, parlatma ve mumlama yapar. Jelkotun üzerindeki oksitlenmeler için ve boyalı yüzeylerde kullanılır. Silikon yağları içermez. Manual veya makine (800-1000 rpm) ile kullanılabilir.

- * Hızlı ve kolay kullanım.
- * Büyük alanlar için idealdir.
- * Tam parlaklık elde edilir.
- * Renkleri giden yerleri bozmaz.
- * Araba, karavan veya bahçe mobilyalarını temizlemede kullanılabilir.
- * Az kokulu

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMB835
Özgül Ağırlık	1
Katı Madde Oranı	13%
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	153 g/lt
Birim Ebatları	500 ml

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

Üzerine atılabilecek ürünler	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Yüzeyi Super Cleaner ve tatlı su ile temizleyin. Kurumaya bırakın.
Yöntem	Kuru ve temiz bir kumaş parçasına Polish and Wax'i dökün. Dairesel hareketler yaparak zemine uygulayın. İstenilen parlaklığa ulaşana kadar parlatmaya kendiniz veya makine ile devam edin. Bezi sık sık değiştirin.
Tavsiyeler	Karıştırma - Kullanmadan önce iyice kutuyu çalkalayınız.
Bazı önemli noktalar	Ürün sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey ısı en az 5°C ve en yüksek 35°C olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	GRP ve boyalı yüzeylerde kullanım için uygundur.
Uygulama Yöntemleri	Bez veya Makine.

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya <http://www.yachtpaint.com> adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2014.

Polish and Wax

Tekne Bakımı

Parlatma ve Mumlama (wax)



deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak deęişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya <http://www.yachtpaint.com> adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2014.

Ref:10173 Polish and Wax Issue Date:15.12.2014