

Teak Restorer

Tekne Bakımı

Sert ahşapların onarımı ve parlatılması



ÜRÜN TANIMI

Teak Restorer tiki ve diğer sert ahşapları temizler ve onarır

- * Tiki doğal rengini geri getirir
- * İç ve dış sert tahtalarda kullanılabilir
- * Güverteler için tiklerin detaylı bakımı ve güzel bir finiş için
- * Bahçe mobilyalarında da kullanılmaya uygundur
- * GRP, vernik, boya veya alüminyuma zarar vermez
- * Bakterilerle ayrışabilir

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMB840
Özgül Ağırlık	0.99
Katı Madde Oranı	10%
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	0 g/lt
Birim Ebatları	500 ml

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

Üzerine atılabilecek ürünler

Kat atma

Yüzey Sıcaklığı

5°C (41°F)

10°C (50°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Tatlı su veya tuzlu su ile tiki iyice ıslatın. Eğer tik oldukça kirliyse, yüzeyi Super Cleaner ile temizleyin.
Yöntem	Teak Restorer ürününü uygulayın ve 10-15 dakika bırakın. Yüzeyin üzerini temizleyin. Gerekirse tekrarlayın. Su ile durulayın. Restorasyonu yapmış ahşabı korumak için Teak Oil kullanın.
Tavsiyeler	Karıştırma Kullanmadan önce iyice kutuyu çalkalayınız.
Bazı önemli noktalar	Ürün sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Tik ve diğer sert tahtalarda kullanmaya uygundur.
Uygulama Yöntemleri	Bez/Sünger

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C/95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya <http://www.yachtpaint.com> adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2014.

Teak Restorer

Tekne Bakımı

Sert ahşapların onarımı ve parlatılması



Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya <http://www.yachtpaint.com> adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2014.

Ref:3519 Teak Restorer Issue Date:15.12.2014