

# Toplac

## Sonkatlar

Yüksek Mukavemetli Özel Parlak Marin Boyası



### ÜRÜN TANIMI

Toplac su hattı üzerinde bulunan tüm yüzeyler için kullanılan parlak marin boyasıdır. Uygulaması fırça, rulo veya ped ile son derece kolaydır ve dayanıklılığını arttıran UV filtresi içerir.

\* Mükemmel akışkanlık özelliğine sahiptir

\* Parlak renk yelpazesi

Eşsiz kimyasal yapısı ile Toplac, geleneksel boyalara nazaran daha uzun süren parlak finiş sağlar.

### ÜRÜN BİLGİSİ

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renk                                                                                                                      | YKA027-Krem, YKA139 - Woodward Green, YKA151 - Platinum, YKA184-Med. White, YKA187-Ivory, YKA241-Norfolk Green, YKA265-Rescue Orange, YKA504-Fire Red, YKA905-White 905, YKA923-Firtina Mavisi, YKB000-Kar Beyaz, , YKB993-Oxford Mavisi, YKE938-Danube Blue, YKF684-Atlantic Grey, YKF991-Mauritius Mavisi, YKB830-Sapphire Blue, YKJ292-Bounty, YKS101-Sarı, YKS299-Rochelle Kırmızı, YKS936-Lauderdale Blue, YKT541-Donegal Green, YKU898-Bondi Blue, YKY999-Jet Siyah, YKZ501-Rustic Red. Detaylı bilgi için renk tablosuna bakınız. |
| Finiş                                                                                                                     | Çok Parlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Özgül Ağırlık                                                                                                             | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Katı Madde Oranı                                                                                                          | 51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raf ömrü                                                                                                                  | 2 yıl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VOC (arz edilen)                                                                                                          | 404 g/lit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VOC (EU Solvent)                                                                                                          | 367.3 g/kg Avrupa Birliği Solvent Emisyon Yönetmeliği (Council Directive 1999/13/EC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Birim Ebatları                                                                                                            | 375 ml, 750 ml, 2.5 Lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Not: Tüm renkler veya tüm ambalaj çeşitleri her ülkede bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için Teknik Temsilcimize danışın. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

|                                 | Kurutma         |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                 | 5°C (41°F)      |       | 15°C (59°F) |       | 23°C (73°F) |       | 35°C (95°F) |       |
| Hafif kuruma-Dokunabilme süresi | 6 saat          |       | 3 saat      |       | 2 saat      |       | 1 saat      |       |
| Üzerine atılabilecek ürünler    | Kat atma        |       |             |       |             |       |             |       |
|                                 | Yüzey Sıcaklığı |       |             |       |             |       |             |       |
|                                 | 5°C (41°F)      |       | 15°C (59°F) |       | 23°C (73°F) |       | 35°C (95°F) |       |
|                                 | Min             | Max   | Min         | Max   | Min         | Max   | Min         | Max   |
| Toplac                          | 24 saat         | 4 gün | 16 saat     | 3 gün | 8 saat      | 2 gün | 6 saat      | 1 gün |

### UYGULAMA VE KULLANIM

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hazırlık | <p><b>Önceden boyanmış yüzeyler:</b></p> <p>Uygun Durumda: Uygun temizleyici ile yıkayın, temiz su ile durulayın ve kuruması için bırakın. 280-320 dereceli zımpara kağıdıyla zımparalayın.</p> <p>Kötü Durumda: Tüm eski kaplamaları ve astarları çıkarın.</p> <p><b>ASTARLAMA:</b>Yüzey hazırlığı veri etiketinde ayrıca anlatılmıştır.</p> <p><b>Çıplak TAHTA:</b> 80-180 cins kağıtla sonra 280 cins kağıtla zımparalayın. Zımparalamadan oluşan tozu fırçalayarak, tozunu alarak veya silerek temizleyin. Solvent ile temizleyecekseniz, doğrudan ahşap üzerine(çeşitli kaplama sistemlerine bakınız) önerilen ürünleri sürmeden evvel tamamen kuruması için bekleyiniz. Yacht Primer veya Clear Wood Sealer Fast Dry ile astarlayın.</p> <p><b>ÇELİK:</b> Super Cleaner veya Solvent yardımı ile yağdan arındırınız. Sa 2½ için grit raspa yapınız-beyaz metal yüzeye yakın. Raspalama mümkün değilse, 24-36 derece (grit) disk ile 50-75 mikron desenli uniform, beyaz, parlak metal yüzey haline getirin. Küçük alanlarda motorlu zımpara kullanın. İyice temizledikten sonra kuruması için bırakın.Yacht Primer ile astarlayın.</p> <p><b>ALÜMİNYUM:</b> Bir solvent veya Super Temizleyici kullanarak yağı alın. 60-120 no'lu kağıt ile (alüminyum ile uyumlu) güzelce zımparalayın. İyice temizledikten sonra kuruması için bırakın. Mümkün olduğunca çabuk (8 saat içinde)Yacht Primer ile astarlayın.</p> <p><b>GRP:</b> Super Cleaner veya Solvent yardımı ile yağdan arındırınız. 180-220 no'lu kağıt ile güzelce zımparalayın. İyice temizledikten sonra kuruması için bırakın. Astar gerektirmez- doğrudan GRP üzerine Pre-Kote uygulayın.</p> <p><b>YAŞLI/BOZULMUŞ JELKOTLAR:</b> Potansiyel olarak gözenekli doğasına bağlı olarak yaşlı/bozulmuş jelkotların boyadan sonraki solvent/nem geçirgenliği riski yeni jelkotunkinden daha fazladır.Sonuç olarak bu geçirgenlik boya filminde kabarcıklanmaya neden olabilir.Boya filmindeki bu kabarcıklanma riskini azaltmak için, jelkotu tamamen kaplamak adına 3 kat Interprotect tavsiye edilir.Interprotect üzerine, sonkat uygulaması öncesinde Perfection Undercoat atılmalıdır.</p> <p><b>TÜM YÜZEYLER:</b> Ara kat olarak Pre-Kote kullanın.Toplac sprey ile uygulanacaksa Pre-Kote en azından 14 gün önce</p> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2015.

# Toplac Sonkatlar

## Yüksek Mukavemetli Özel Parlak Marin Boyası



### Yöntem

sürülmüş olmalıdır. Eğer bu mümkün değilse astar olarak Perfection Undercoat da uygulanabilir.

### Tavsiyeler

Arakati pürüzsüz 320-400 dereceli ıslak veya kuru zımpara yapın. Tozu, toz bezi ile giderin. 1-3 kat uygulayın..

**Karıştırma** Kullanmadan önce iyice sallayınız.

**İnceltici** İnceltici No.1 (Fırça/Rulo), İnceltici 910 (SPREY UYGULAMASI - SADECE PROFESYONEL UYGULAMACILAR İÇİN.).

**İnceltme** Sıcak veya rüzgarlı ortamlarda uygulamayı kolaylaştırmak için %10 tiner eklenebilir.

**Temizleme** İnceltici No.1.

**Havalandırma ve Rutubet Kontrolü** Kuru ve havalandırması iyi olan ortamlarda kullanın. Geceyarısı yoğunlaşma parlaklık kaybına neden olabileceğinden akşam geç saatlerde uygulama yapmaktan kaçınınız.

**Konvansiyonel Sprey** Yaklaşık 18-22 saniye (BS4) veya 16-20 saniye (DIN4) boyunca İnceltici 910 ile %10-25 inceltin. Basınç: 3-4 bar. Uç Boyutu: 1.1-1.4 mm. NOT: Pre-Kote arakati, Toplac kullanmadan önce en az 14 gün dinlendirilmelidir.

**SPREY UYGULAMASI - SADECE PROFESYONEL UYGULAMACILAR İÇİN.**

**Diğer** Açık renkler için, derinliğini ve opaklığını arttırmak için boyanın ilk katı ile arakati 50:50 oranında karıştırın. Silindir ile uygulanırken en iyi sonucu alabilmek için, fırça ile bitirin.

### Bazı önemli noktalar

Toplac eğer 80°C üzerinde kullanılırsa renkleri bozabilir. Tamamen su içinde kalacak yüzeyler için uygun değildir.

5°C altında kullanmayınız.

Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır.

Ürün ısısı en az 15°C ve en fazla 35°C olmalıdır.

Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.

Çiğ yağması, gece içinde parlaklık kaybına sebep olabileceği için gece içingeç saatlerde uygulamaktan kaçınınız.

### Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri

Önceden hazırlanmış boya şemalarının üzerine veya uygun şekilde hazırlanmış ve kat atılmış yüzeylerde kullanın.

### Kat Sayısı

2-3 kat uygulayın.

Sadece 1 kat rötuşu / onarımı için gerekli olabilir.

### Kaplama

(Teorik olarak) - 13.33 m²/lt

(Pratik olarak) - 12.0 m²/lt fırça ile, 8 m²/lt spreyle

### Tavsiye edilen DFT her kat

38 mikron kuru

### Tavsiye edilen WFT her kat

75 mikron ıslak

### Uygulama Yöntemleri

Konvansiyonel Sprey, Fırça, Rulo

## TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

### Muhafaza

#### GENEL BİLGİ:

Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C/95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

#### TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.

### Güvenlik

#### GENEL:

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

#### ATIKLARIN TANZİMİ:

Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

### TEKZİP

*Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.*

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2015.