

# VC General Thinner

## Tinerler & Solventler

### VC Ürünleri için Tiner



#### ÜRÜN TANIMI

VC General Thinner tüm VC ürünlerini inceltmek ve uygulama ekipmanının temizlemesini yapmak için hazırlanmıştır. VC 17m tekrar çözülmesini ve gerekirse VC 17m ürününün sökülmesi için de kullanılır.

#### ÜRÜN BİLGİSİ

|                  |          |
|------------------|----------|
| Renk             | YTA600   |
| Özgül Ağırlık    | 0.892    |
| Katı Madde Oranı | 0%       |
| Raf ömrü         | 2 yıl    |
| VOC (arz edilen) | 892 g/lt |
| Birim Ebatları   | 1 Lt     |

#### KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

##### Kurutma

##### Kat atma Yüzey Sıcaklığı

| Üzerine atılabilecek ürünler | 5°C (41°F) |     | 10°C (50°F) |     | 23°C (73°F) |     | 35°C (95°F) |     |
|------------------------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
|                              | Min        | Max | Min         | Max | Min         | Max | Min         | Max |

#### UYGULAMA VE KULLANIM

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Yöntem                       | Yüzeyi temizlerken artıkların tekrar yüzeye bulaşmasını önlemek için bezi arada sırada ters çevirin. |
| Tavsiyeler                   | <b>Havalandırma ve Rutubet Kontrolü</b> Kuru ve iyi havalanmış bir ortam hazırlayın.                 |
| Bazı önemli noktalar         | Özel bir sınırlama yoktur.   |
| Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri | Tüm VC ürünleri ile birlikte kullanılabilir.   |

#### TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

|          |   |
|----------|---|
| Muhafaza | <b>GENEL BİLGİ:</b><br>Havaya ve yüksek ısıya maruz kalma engellenmelidir. Bu ürünün tam raf ömrü için mahfaza sıkıca kapatılmalı ve ısı 5° C/41°F ve 35°C/95°F arası olmalıdır. Direkt güneş ışığından koruyunuz.<br><b>TAŞIMA:</b><br>Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynarlarda tutulmalıdır.   |
| Güvenlik | <b>GENEL:</b> Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.<br><b>ATIKLARIN TANZİMİ:</b> Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.<br>Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.  |
| TEKZİP   | <i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i> |

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya <http://www.yachtpaint.com> adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2014.