

Liquid Rubbing

Tekne Bakımı

Temizleme ve Parlatma



ÜRÜN TANIMI

Jelkot ve boyanmış yüzeyleri parlatmaya yarayan sıvı maddedir. Parafin veya silikon içermez. Elle veya makine (800-1000 rpm) ile parlatılabilir.

* Kullanım kolaylığı

* Hafif çizik ve pası yok eder.

* Karavan veya bahçe mobilyalarını temizlemede kullanılabilir

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMB825
Özgül Ağırlık	1.06
Katı Madde Oranı	13%
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	158 g/lt
Birim Ebatları	500 ml

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

Kat atma

Yüzey Sıcaklığı

Üzerine atılabilecek ürünler	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Super Cleaner ile temizleyin. Temiz su ile durulayın ve kurutun.
Yöntem	Kuru ve temiz bir kumaş parçasına Liquid Rubbing'i dökün. Dairesel hareketler yaparak zemine uygulayın. Makine (800-1000 rpm.) ile yapılan uygulama en etkili kullanım şeklidir. Daha sonra yüzeyi kuru ve temiz bir kumaş parçası ile parlatın. Yüzeyi Marine Polish, Marine Wax veya UV Wax Sealer ile koruyun.
Tavsiyeler	Karıştırma - Kullanmadan önce iyice kutuyu çalkalayınız.
Bazı önemli noktalar	Doğrudan güneş ışığı altında kullanmayınız. Ürün sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	GRP ve boyalı yüzeylerde kullanım için uygundur.

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C/95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmamalı ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2015.