

# Super Cleaner

## Tekne Bakımı

### Temizleme ve yağ alma



#### ÜRÜN TANIMI

Super Cleaner yüksek konsantrte bir temizlik malzemesidir. Balmumu, yağ ve diğer bulaşmaları etkili biçimde temizler. Elle kullanım veya yüksek basınçlı makinelerle kullanıma uygundur. Jelkota veya boyaya zarar vermeden temizler. Her zaman balmumu uygulamasından önce uygulayın.

\* Yüksek konsantrlerde kullanıldığı zaman yağların temizlenmesindere çok etkilidir

\* Kullanım kolaylığı

\* Boyama veya pasta işi öncesinde kullanın

\* Teknenin, sintine/makine veya arabanın genel temizliği için de uygundur

\* Bakterilerle ayrışabilir

#### ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMB820
Özgül Ağırlık	0.98
Katı Madde Oranı	30%
Karışım oranı	Hafif-orta temizlik :4lt suya 4-8 siyah kapak. Daha yoğun temizlik için seyreltmeden kullanın.
VOC (arz edilen)	0 g/lt
Birim Ebatları	500 ml

#### KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

##### Kurutma

##### Kat atma

##### Yüzey Sıcaklığı

Üzerine atılabilecek ürünler	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

#### UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Temiz su ile durulayın ve kurutun.
Yöntem	Uygun olan karıştırma oranını seçin. Suyun içine gereken kadar Super Cleaner dolu kapları dökün. Super Cleaner'i nemli bir bez veya sünger yardımıyla uygulayın, daha sonra uygun basınç uygulayarak tüm yüzeyi silin. Su ile durulayın.
Tavsiyeler	Karıştırma - Kullanmadan önce iyice kutuyu çalkalayınız.
Bazı önemli noktalar	Ürün sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey ısı en az 5°C ve en yüksek 35°C olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	GRP veya boyalı yüzeylerde kullanmaya uygundur.
Uygulama Yöntemleri	Fırça/Bez/Sünger

#### TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	<b>GENEL BİLGİ:</b> Hava ve aşırı sıcağa maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. <b>TAŞIMA:</b> Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	<b>GENEL:</b> Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. <b>ATIKLARIN TANZİMİ:</b> Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2015.

